



FICHA TÉCNICA REVESTIMIENTO ANTIHUMEDAD

Pintura impermeabilizante para sellar manchas de humedad o zonas húmedas por filtraciones, capilaridad, etc. Transpirable

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Naturaleza:	Sintético
Acabado:	Mate
Color:	Blanco
Densidad:	1,6 Kg/litro.
Rendimiento:	Alto
Secado:	Al tacto: 2 horas, Repintado 24 horas
Envases	14litros, 4 Litros, 750ml

Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control. El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario.

La información contenida en esta ficha sirve de guía al usuario pero no ofrece garantía. Para información relativa a seguridad y medio ambiente consulte la ficha de datos de seguridad del producto.





FICHA TÉCNICA REVESTIMIENTO ANTIHUMEDAD

APLICACIÓN

Sobre hormigón, cemento, piedra, etc. aunque estén húmedos, en sótanos, garajes, bodegas, baños, etc.

MODO DE EMPLEO:

Aplicación: Brocha, Rodillo.

Diluyente y limpieza utensilios: Disolvente Sintético 103-X.

Superficies no pintadas: Eliminar con cepillo duro el polvo y salitre existentes.

Las superficies en mal estado deben repararse con obra antes de pintar.

Superficies ya pintadas: Eliminar la pintura en mal estado, así como las eflorescencias, hasta llegar al soporte sano. Proceder después como en las superficies nuevas.

El Revestimiento Antihumedad puede usarse como acabado, pero es recomendable aplicar otra pintura de acabado (plástica ó sintética).

PRECAUCIONES:

Inflamable.

Remover bien el contenido del envase

Aplicar con ventilación adecuada. Evitar la inhalación prolongada y utilizar mascarilla si fuese necesario

