



## FICHA TÉCNICA PINTURA SELLADORA ANTIHUMO

Pintura aislante de manchas a base de resina Plioway, monocapa, sin olor y resistente a los álcalis

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Naturaleza:	Sintético
Acabado:	Mate
Color:	Blanco
Densidad:	1,5 Kg/litro.
Rendimiento:	5-6 m <sup>2</sup> /Litro y mano.
Secado:	Al tacto: 2 horas, Repintado 6 horas
Envases	4 Litros, 750ml

Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control. El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario.

La información contenida en esta ficha sirve de guía al usuario pero no ofrece garantía. Para información relativa a seguridad y medio ambiente consulte la ficha de datos de seguridad del producto.





## FICHA TÉCNICA PINTURA SELLADORA ANTIHUMO

### APLICACIÓN

Indicada para techos de cocina, baños, etc. por su poder aislante de manchas oscuras de humo, grasas, vapores, etc

### MODO DE EMPLEO:

Aplicación: Brocha, Rodillo y Pistola.

Diluyente y limpieza utensilios: Disolvente.

Listo para aplicar, no necesita dilución.

Superficies nuevas bien secas: aplicar directamente.

Superficies en mal estado: eliminar pinturas viejas mal adheridas



### PRECAUCIONES:

Inflamable.

Remover bien el contenido del envase

Aplicar con ventilación adecuada. Evitar la inhalación

prolongada y utilizar mascarilla si fuese necesario

