



FICHA TÉCNICA BARNIZ SINTÉTICO

1. DESCRIPCIÓN

Barniz brillante para madera.

Duro y elástico, resistente a la intemperie y brillo y transparencia excelentes.

2. APLICACIONES

Para la decoración y protección de madera natural ó teñida, como puertas, armarios, ventanas, etc

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

Naturaleza:	Alquídico
Acabado:	Brillante, Satinado ó Mate.
Color:	Incoloro
Densidad:	0.90 Kg/Litro.
Rendimiento:	14-18 m ² /Litro y mano.
Secado:	Al tacto: 1-2horas, Repintado 12-14 horas
Envases	20, 4 y 0.75 litros





FICHA TÉCNICA BARNIZ SINTÉTICO

4. MODO DE EMPLEO.

Aplicar sobre superficies lijadas, limpias y secas.

Madera nueva: Al exterior, aplicar 2 ó 3 capas sobre preparación con Fondo Protector.

En interior, aplicar directamente 2 ó 3 capas

Madera barnizada: Si el barniz está en buen estado, lijar y barnizar directamente.

Si está en mal estado, eliminar totalmente y proceder como en madera

Madera vieja no pintada: Eliminar totalmente la superficie agrisada y reseca lijando o acuchillando a fondo hasta al descubierto la madera en buen estado.

5. RECOMENDACIONES.

Inflamable. Aplicar con ventilación adecuada. Evitar inhalación prolongada y utilizar mascarilla si fuese necesario. Remover bien el contenido del envase.

