



## FICHA TÉCNICA PINTURAS SEÑALES BLANCA 1675

### 1. DESCRIPCIÓN

Pintura acrílica al disolvente. Rápido secado, resistencia al desgaste, a los álcalis y excelente cubrición.

### 2. APLICACIONES

Para señalización de viales públicos ó privados sobre asfalto, hormigón no pulido, bordillos, aparcamientos, etc

### 3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

Naturaleza:	Acrílica termoplástica.
Acabado:	Semi mate.
Color:	Blanco
Densidad:	1,3 Kg/Litro.
Rendimiento:	4-6 m <sup>2</sup> /Litro y mano, según superficie.
Secado:	Al tacto: 10 minutos,, Repintado 1 horas
Envases	20 Litros





## FICHA TÉCNICA PINTURAS SEÑALES BLANCA 1675

### 4. MODO DE EMPLEO.

**Aplicación:** Brocha Rodillo Pistola

**Diluyente y limpieza utensilios:** Disolvente 104-Y

**Sobre superficies limpias,** aplicar una ó dos pasadas, según necesidades.

Sobre hormigón completamente fraguado se deberá obtener previamente porosidad suficiente con tratamiento de lavado con ácido clorhídrico disuelto en agua a 10% ó lijado si fuese conveniente

### 5. RECOMENDACIONES.

Inflamable. Aplicar con ventilación adecuada. Evitar inhalación prolongada y utilizar mascarilla si fuese necesario .Remover bien el contenido del envase.

