



FICHA TÉCNICA PINTURAS SEÑALES AMARILLO 835, AZUL 763 Y NEGRO 1691

1. DESCRIPCIÓN

Pintura especial para señalización vial, pasos de cebra, aparcamientos, etc. Está formulada a base de resina acrílica termoplástica, pigmentos y cargas especiales resistentes al desgaste. Secado rápido y muy buena cubrición.

2. APLICACIONES

Para señalización de viales públicos ó privados sobre asfalto, hormigón no pulido, bordillos, aparcamientos, etc

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

Naturaleza:	Acrílica termoplástica.
Acabado:	Semi mate.
Color:	Blanco, Amarillo, Rojo y Azul
Densidad:	1,3 Kg/Litro.
Rendimiento:	4-6 m ² /Litro y mano, según superficie.
Secado:	Al tacto: 10 minutos,, Repintado 1 horas
Envases	20 y 4 Litros





FICHA TÉCNICA PINTURAS SEÑALES AMARILLO 835, AZUL 763 Y NEGRO 1691

4. MODO DE EMPLEO.

Aplicación: Brocha Rodillo Pistola

Diluyente y limpieza utensilios: Disolvente 104-Y

Sobre superficies limpias, aplicar una ó dos pasadas, según necesidades.

Sobre hormigón completamente fraguado se deberá obtener previamente porosidad suficiente con tratamiento de lavado con ácido clorhídrico disuelto en agua a 10% ó lijado si fuese conveniente

5. RECOMENDACIONES.

Inflamable. Aplicar con ventilación adecuada. Evitar inhalación prolongada y utilizar mascarilla si fuese necesario .Remover bien el contenido del envase.

