



FICHA TÉCNICA BARNIZ DESTELLOS MULTICOLOR

Barniz plástico transparente que al secar dejar destellos multicolor gracias a su gran contenido en partículas coloreadas satinadas. Está indicado como capa de acabado sobre pinturas plásticas. Además de proporcionar un acabado decorativo, mejora la resistencia y lavabilidad de la superficie donde se aplica.

PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Fácil aplicación.
- Secado rápido.
- Buena adherencia.
- Acabado multicolor
- Resistencia al frote húmedo elevado.
- Viscosidad : 135 UK
- Densidad: 1.06 kg/l.
- Tiempo de secado: 1-3 horas según soporte.

Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control. El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario.

La información contenida en esta ficha sirve de guía al usuario pero no ofrece garantía. Para información relativa a seguridad y medio ambiente consulte la ficha de datos de seguridad del producto.





FICHA TÉCNICA BARNIZ DESTELLOS MULTICOLOR

APLICACIONES

Paredes de interior

MODO DE EMPLEO:

Dilución: debe diluirse en un 8-10% de agua. Puede aplicarse a brocha, rodillo o pistola.

Siempre sobre superficies limpias de impurezas como polvo, eflorescencias, óxido, grasas, ceras, y humedad.



Envases de 1 y 5 litros.

PRECAUCIONES:

No aplicar la pintura a temperaturas inferiores a 5º C, ni superiores a 40º C. Manténgase los envases fuera de la radiación directa. Mantenerlos fuera del alcance de los niños.

