



## FICHE TECHNIQUE PEINTURE D'ÉTANCHÉITÉ ANTI-FUMÉE

Peinture isolante à base de résine Plioway, monocouche, inodore et résistante aux alcalis

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nature:	Synthétique
Aspect:	Mat
Couleur:	Blanc
Densité:	1,5 Kg/litre.
Rendement:	5-6 m <sup>2</sup> /Litre par couche
Séchage:	Au toucher: 2 heures, Recouvreage 6 heures
Conditionnement	4 Litres, 750ml

Nous déclinons toute responsabilité si le résultat final est affecté par des facteurs indépendants de notre volonté. L'utilisateur doit vérifier que le produit fourni s'adapte aux besoins auxquels il est destiné et doit effectuer un test préliminaire en cas nécessaire.

Les informations contenues dans cette fiche servent de guide à l'utilisateur mais n'offrent pas de garantie. Pour plus d'informations sur la sécurité et l'environnement, consultez la fiche de données de sécurité du produit.



## FICHE TECHNIQUE PEINTURE D'ÉTANCHÉITÉ ANTI-FUMÉE

### APPLICATION

Indiquée pour les plafonds de cuisine, de salles de bain, etc.  
pour son pouvoir isolant de taches de fumée, de graisses,  
de vapeurs, etc..

### MODE D'EMPLOI:

Application: Brosse, Rouleau et pistolet à peinture.

Diluant et nettoyage des outils: Solvant.

Prêt à appliquer, ne nécessite pas de dilution.

Nouvelles surfaces sèches: appliquer directement.

Surfaces en mauvais état: enlever les vieilles peintures  
mal adhérees



### PRÉCAUTIONS:

Inflammable

Bien mélanger le contenu du récipient.

Appliquer sous bonne ventilation. Eviter l'inhalation  
prolongée et utiliser un masque en cas nécessaire

