



FICHE TECHNIQUE VERNIS ÉCLATS MULTI-COULEURS

Vernis plastique transparent qui, lors du séchage, fait briller de multiples couleurs grâce à sa grande teneur en particules satinées colorées. Il est indiqué comme couche de finition sur les peintures plastiques. En plus de fournir une finition décorative, il améliore la résistance et la lavabilité de la surface sur laquelle il est appliqué

PROPRIÉTÉS ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

- Facile à appliquer
- Séchage rapide
- Bonne adhérence
- Finition multi-couleurs
- Résistance au frottement humide élevé.
- Viscosité: 135 UK
- Densité: 1.06 kg / l.
- Temps de séchage: 1 -3 heures en fonction du support.

Nous déclinons toute responsabilité si le résultat final est affecté par des facteurs indépendants de notre volonté. L'utilisateur doit vérifier que le produit fourni s'adapte aux besoins auxquels il est destiné et doit effectuer un test préliminaire en cas nécessaire.

Les informations contenues dans cette fiche servent de guide à l'utilisateur mais n'offrent pas de garantie. Pour plus d'informations sur la sécurité et l'environnement, consultez la fiche de données de sécurité du produit.



FICHE TECHNIQUE VERNIS ÉCLATS MULTI-COULEURS

APPLICATIONS

Murs intérieurs

MODE D'EMPLOI:

Dilution: Diluer dans 8-10% d'eau. Peut s'appliquer à la brosse, au rouleau ou pistolet à peinture. Les surfaces à peindre doivent être libres d'impuretés telles que poussière, efflorescences, rouille, graisse, cires et humidités



Récipients de 1 et 5 litres.

PRÉCAUTIONS:

Ne pas appliquer la peinture à des températures inférieures à 5° C ni supérieures à 40° C. Maintenir les emballages hors de la radiation directe. Tenir hors de la portée des enfants .

