

1. DESCRIPTION

Vernis brillant pour bois

Dure et élastique, résistant aux intempéries, excellentes brillance et transparence

2. APPLICATIONS

Pour la décoration et protection de bois naturel ou teinté comme portes, armoires, fenêtres, etc

3. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

Nature:	Alkyde
Aspect:	Brillant, Satiné ou Mat.
Couleur:	Incolore
Densité:	0.90 Kg/Litre.
Rendement:	14-18 m ² /Litre par couche.
Séchage:	Au toucher: 1-2heures, Recouvreage 12-14 heures
Conditionnement	20, 4 et 0.75 litres



FICHE TECHNIQUE VERNIS SYNTHÉTIQUE

4. MODE D'EMPLOI.

Appliquer sur des surfaces poncées, propres et sèches.

Bois neuf: A l'extérieur, appliquer 2 ou 3 couches sur une préparation avec un Fond Protecteur. A l'intérieur appliquer directement 2 ou 3 couches

Bois vernis: Si le vernis est en bon état, poncer et appliquer directement.

Si celui-ci est en mauvais état, éliminez-le totalement et procédez comme sur bois neuf

Bois vieux sans peinture: Eliminer totalement la surface grisâtre et desséchée en ponçant ou à couteau à fond jusqu'à atteindre le bois en bon état.

5. RECOMMANDATIONS.

Inflammable. Appliquer sous bonne ventilation. Eviter l'inhalation prolongée et utiliser un masque en cas nécessaire. Bien mélanger le contenu du récipient.

