

FICHE TECHNIQUE PEINTURE DE BASE

Peinture mate disponible en plusieurs couleurs en fonction de la charte (nuancier). Peut s'appliquer directement sur la surface ou se mélanger pour obtenir d'autres tonalités.

Produit	Peinture Plastique de Base
Application	Intérieurs et extérieurs(en fonction de la couleur)
Outils	Brosse , Rouleau ou Pistolet à peinture.
Couleur	En fonction de la charte (nuancier)
Aspect	Mat.
Propriétés	Résistance et Lavabilité
Diluant	Eau
Séchage	Sec au toucher 45 minutes. Recouvreage: 130 minutes.
Rendement	8-10 m2/litre.

Nous déclinons toute responsabilité si le résultat final est affecté par des facteurs indépendants de notre volonté. L'utilisateur doit vérifier que le produit fourni s'adapte aux besoins auxquels il est destiné et doit effectuer un test préliminaire en cas nécessaire.

Les informations contenues dans cette fiche servent de guide à l'utilisateur mais n'offrent pas de garantie. Pour plus d'informations sur la sécurité et l'environnement, consultez la fiche de données de sécurité du produit.

FICHE TECHNIQUE PEINTURE DE BASE

DESCRIPTION:

Peinture mate disponible en plusieurs couleurs en fonction de la charte (nuancier). Peut s'appliquer directement sur la surface ou se mélanger pour obtenir d'autres tonalités.

APPLICATION

Produit indiqué pour les murs intérieurs et plafonds.

PROPRIÉTÉS:

- Finition: mat
- Excellente relation qualité-prix
- Respirable
- Lavable
- Sans éclaboussures

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES:

Densité: 1.37 kg/l.

Viscosité: 131 KU

Séchage: Au toucher 45 min. Recouvreage 130 min.

COV Valeur limite UE pour le produit(cat. A/a): 75 g/l (2007) - 30 g/l (2010)

Teneur max. en COV: 20 g/l

Rendement théorique* 8-10 m²/l.

* Le rendement pratique varie en fonction du type et de l'état de la surface, de l'absorption du support ainsi que du mode d'application et du degré de dilution.

MODE D'EMPLOI:

Les surfaces à peindre doivent être sèches et libres d'impuretés telles que poussière, efflorescences, rouille, graisse, cires, etc... et bien imprimées. S'il s'agit de surfaces peintes et en bon état, nettoyez et appliquez une couche de peinture.

Pour utiliser le produit, il est nécessaire de l'homogénéiser parfaitement avant son application.

Diluant: Eau

Pour l'utiliser comme teinture, versez-la directement dans la peinture à teinter. Ajoutez peu à peu jusqu'à obtenir la couleur recherchée.

Pour l'utiliser directement comme peinture teintée, il faut diluer avec un 5% d'eau. Il faudra appliquer deux couches.

Outils d'application: Brosse/rouleau/ pistolet à peinture

Nettoyage des outils: à l'eau.

PRÉCAUTIONS:

Ne pas appliquer la peinture à des températures inférieures à 5° C ni supérieures à 40° C. Maintenir les emballages hors de la radiation directe. Tenir hors de la portée des enfants .

CONDITIONNEMENT

5kg	3,8l
1kg	0.73l