

FICHE TECHNIQUE PEINTURE MATE SPÉCIALE PLÂTRE PROJÉTÉ

Peinture plastique mate spécialement formulée pour des supports nouveaux comme le plâtre projeté. Cette peinture proportionne une excellente adhérence et pénétration sur ce type de surfaces. Facilement appliquée et proportionne une finition blanche et mat.

Produit	Peinture Plastique Mate Spéciale Plâtre projeté
Application	Supports de Plâtre Projeté
Outils	Brosse , Rouleau ou Pistolet à peinture.
Couleur	Blanc.
Aspect	Mat.
Propriétés	Résistance, blancheur et pouvoir de recouvrement.
Diluant	Eau
Séchage	Sec au toucher 30 minutes. Recouvreage: 60 minutes.
Rendement	8-10 m ² /litre.

Nous déclinons toute responsabilité si le résultat final est affecté par des facteurs indépendants de notre volonté. L'utilisateur doit vérifier que le produit fourni s'adapte aux besoins auxquels il est destiné et doit effectuer un test préliminaire en cas nécessaire.

Les informations contenues dans cette fiche servent de guide à l'utilisateur mais n'offrent pas de garantie. Pour plus d'informations sur la sécurité et l'environnement, consultez la fiche de données de sécurité du produit.

FICHE TECHNIQUE PEINTURE MATE SPÉCIALE PLÂTRE PROJETÉ

DESCRIPTION:

Peinture plastique mate spécialement formulée pour des supports nouveaux comme le plâtre projeté. Cette peinture proportionne une excellente adhérence et pénétration sur ce type de surfaces. Facilement appliquée et proportionne une finition blanche et mat.

APPLICATION

Supports de plâtre projeté.

PROPRIÉTÉS:

- Finition: mat
- Excellente relation qualité-prix
- Respirable
- Bonne adhérence
- Couleur: blanc
- Sans éclaboussures

PRÉCAUTIONS:

Ne pas appliquer la peinture à des températures inférieures à 5° C ni supérieures à 40° C. Maintenir les emballages hors de la radiation directe. Tenir hors de la portée des enfants .



CONDITIONNEMENT

22kg.	13.7 l.
-------	---------

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES:

Véhicule fixe: copolymère styrène acrylique

Densité: 1.6 kg/l.

Viscosité: 125 KU

Séchage: Au toucher 30 min. Recouvreage 60 min.

COV Valeur limite UE pour le produit(cat. A/a): 75 g/l (2007) - 30 g/l (2010)

Teneur max. en COV: 20 g/l

Rendement théorique* 8-10 m²/l.

* Le rendement pratique varie en fonction du type et de l'état de la surface, de l'absorption du support ainsi que du mode d'application et du degré de dilution.

MODE D'EMPLOI:

Les surfaces à peindre doivent être sèches et libres d'impuretés telles que poussière, efflorescences, rouille, graisse, cires, etc... et bien imprimées.

S' il s'agit de surfaces peintes et en bon état, nettoyez et appliquez une couche de peinture.

Pour utiliser le produit, il est nécessaire de l'homogénéiser parfaitement avant de son application.

Diluant: Eau

Dilution:

-Première couche: Dilution avec 15-20 % d'eau

-Deuxième couche: Dilution avec 5-10 % d'eau

Outils d' application: Brosse/rouleau/ pistolet à peinture

Nettoyage des outils: à l'eau.