

1. DESCRIPTION

Préparation d'imprégnation pour le bois. Il protège en profondeur contre les termites, les champignons et la pénétration de l'eau. Excellente base pour vernir à l'extérieur et à l'intérieur, prolongeant considérablement la durée du vernis de finition.

2. APPLICATIONS

Protection des fenêtres et des volets, portes, poutres, avant-toits, etc., et pour des travaux de protection et d'entretien de structures en bois en général

3. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

Nature:	Alkyde spéciale
Aspect:	Mat.
Couleur:	Incolore
Densité:	0.85 Kg/L.
Rendement:	8-12 m ² /Litre par couche en fonction de la surface
Séchage:	Au toucher: 2-4 heures, Recouvreage 8-12heures
Conditionnement	20, 4 et 0.75 litres

FICHE TECHNIQUE FOND PROTECTEUR 467

4. MODE D'EMPLOI.

Application: brosse ou trempette.

Diluant et nettoyage des outils: Solvant 103-I.

Les bois à traiter doivent être propres, secs et sans vernis ni peinture qui empêchent la pénétration du Fond Protecteur.

Appliquer abondamment, en particulier dans les zones les plus absorbantes.

Bois neuf: Appliquer 1 ou 2 couches consécutives de Fond Protecteur.

Bois vernis: Éliminer totalement le vernis ou la peinture avec un décapant et procéder comme sur bois neuf

Bois vieux sans peinture: Éliminer totalement la surface grisâtre et desséchée en ponçant ou à couteau à fond jusqu'à atteindre le bois en bon état.

5. RECOMMANDATIONS.

Inflammable. Appliquer sous bonne ventilation. Eviter l'inhalation prolongée et utiliser un masque en cas nécessaire. Bien mélanger le contenu du récipient.