



## FICHE TECHNIQUE PÂTE À LA DÉTREMPE

*Pâte aqueuse à base de charges minérales, qui se dispersent dans l'eau froide et spécialement développée pour le revêtement économique de surfaces intérieures. Contient un conservateur anti-prolifération pour préserver la formation microbiologique dans le produit.*

### APPLICATION

Por intérieur.

### PROPRIÉTÉS:

Facile à appliquer.  
Séchage rapide.  
Bonne adhérence.  
Facile à étaler

### MODE D'EMPLOI:

Dilution: Il est recommandable d'utiliser une concentration de 25% de pâte à la détrempe avec 75% d'eau. Pour utiliser le produit, il est nécessaire de l'homogénéiser parfaitement avant son application. Les surfaces à peindre doivent être sèches et libres d'impuretés telles que poussière, efflorescences, rouille, graisse, cires, etc... et bien imprimées.

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES:

Humidité: 30% Aprox  
pH: 9 Aprox  
Teneur en solides: 73%  
Densité apparente: 1.85 kg/l  
Solubilité: Dispersion en eau froide  
Conservation: Contient des anti-proliférations.

Conditionnement: Sacs de 2 et 5 kg.

### PRÉCAUTIONS:

Ne pas appliquer la peinture à des températures inférieures à 5° C ni supérieures à 40° C. Maintenir les emballages hors de la radiation directe. Tenir hors de la portée des enfants .

Nous déclinons toute responsabilité si le résultat final est affecté par des facteurs indépendants de notre volonté. L'utilisateur doit vérifier que le produit fourni s'adapte aux besoins auxquels il est destiné et doit effectuer un test préliminaire en cas nécessaire.

Les informations contenues dans cette fiche servent de guide à l'utilisateur mais n'offrent pas de garantie. Pour plus d'informations sur la sécurité et l'environnement, consultez la fiche de données de sécurité du produit.