

DESCRIPTION:

Enduit élastique composé de résines acryliques et de fibres de verre très utile pour le rebouchage et le scellement de petites fissures dans les plafonds et les murs intérieurs ou extérieurs . Idéale pour reboucher des fissures avec la spatule ou la truelle sur des surfaces de maçonnerie, béton, plâtre, ciment, etc...

APPLICATION

Produit indiqué pour les intérieurs et extérieurs.

PROPRIÉTÉS ET CARACTÉRISTIQUES

COULEUR: Blanc naturel.

DENSITÉ: 1,65 kg/l

VISCOSITÉ: 375 cps

TENEUR EN FIBRE: 2%

SÉCHAGE: 3-4 heures approximativement pour chaque couche.

Nous déclinons toute responsabilité si le résultat final est affecté par des facteurs indépendants de notre volonté. L'utilisateur doit vérifier que le produit fourni s'adapte aux besoins auxquels il est destiné et doit effectuer un test préliminaire en cas nécessaire.

Les informations contenues dans cette fiche servent de guide à l'utilisateur mais n'offrent pas de garantie. Pour plus d'informations sur la sécurité et l'environnement, consultez la fiche de données de sécurité du produit



FICHE TECHNIQUE ENDUIT ÉLASTIQUE FIBRÉ

MODE D'EMPLOI

L'ENDUIT ELASTIQUE FIBRÉ se commercialise prêt à l'emploi et peut se poncer et se peindre:
En ce qui concerne le lissage des surfaces, il est conseillé de toujours le faire verticalement du bas vers le haut. Placez toujours du matériau en trop et ensuite enlevez l'excès.

Lorsque le matériau sèche, procédez au ponçage, puis appliquez une autre couche d'enduit horizontalement de droite à gauche.

Pour une finition sans imperfections, poncez la surface après la deuxième couche et peignez avec une peinture PRODEPA.



CONDITIONNEMENT

Paquets de 1 Kg et 5 Kg

PRÉCAUTIONS:

Ne pas appliquer la peinture à des températures inférieures à 5° C ni supérieures à 50° C. Maintenir les emballages hors de la radiation directe. Tenir hors de la portée des enfants .

