



FICHE TECHNIQUE ENDUIT PRÊT À L'EMPLOI

DESCRIPTION: Enduit prêt à l'emploi pour les réparations et la récupération de murs sur toute surface de maçonnerie. Parfait pour la réparation et l'application de l'enduit à la spatule ou à la truelle et pour reboucher les fissures, sur les surfaces de maçonnerie, béton, plâtre, ciment, etc.

APPLICATION

Produit indiqué pour les intérieurs et extérieurs.

PROPRIÉTÉS ET CARACTÉRISTIQUES

COULEUR: Blanc naturel.

ASPECT: Pâte à texture fine.

DENSITÉ: 1.75 kg/l

VISCOSITÉ: 265 cps

SÉCHAGE: 3-4 heures approximativement pour chaque couche.

PRÉCAUTIONS:

Ne pas appliquer la peinture à des températures inférieures à 5° C ni supérieures à 50° C. Maintenir les emballages hors de la radiation directe. Tenir hors de la portée des enfants .

Nous déclinons toute responsabilité si le résultat final est affecté par des facteurs indépendants de notre volonté. L'utilisateur doit vérifier que le produit fourni s'adapte aux besoins auxquels il est destiné et doit effectuer un test préliminaire en cas nécessaire.

Les informations contenues dans cette fiche servent de guide à l'utilisateur mais n'offrent pas de garantie. Pour plus d'informations sur la sécurité et l'environnement, consultez la fiche de données de sécurité du produit



FICHE TECHNIQUE ENDUIT PRÊT À L'EMPLOI

MODE D'EMPLOI

Il n'est pas nécessaire de diluer l'ENDUIT PRÊT À L'EMPLOI

En ce qui concerne le lissage des surfaces, il est conseillé de toujours le faire verticalement du bas vers le haut. Placez toujours du matériau en trop et ensuite enlevez l'excès.

Lorsque le matériau sèche, procédez au ponçage, puis appliquez une autre couche d'enduit horizontalement de droite à gauche.

Pour une finition sans imperfections, poncez la surface après la deuxième couche et peignez avec une peinture PRODEPA.



CONDITIONNEMENT

Paquets de 1 Kg et 5 Kg et sacs de 15 Kg

