



## FICHE TECHNIQUE ENDUIT FINITION

### DESCRIPTION:

Produit en forme de poudre blanche pour enduit recommandé pour obtenir une finition lisse parfaite de haute qualité.

### APPLICATION

Produit indiqué pour les intérieurs et extérieurs.

### PROPRIÉTÉS ET CARACTÉRISTIQUES

COULEUR: Blanc naturel.

ASPECT: Poudre à texture fine.

DENSITÉ: 2.1 kg/l

SÉCHAGE: 3 heures approximativement pour chaque couche.

### PRÉCAUTIONS:

Ne pas appliquer la peinture à des températures inférieures à 5° C ni supérieures à 50° C. Maintenir les emballages hors de la radiation directe. Tenir hors de la portée des enfants .

Nous déclinons toute responsabilité si le résultat final est affecté par des facteurs indépendants de notre volonté. L'utilisateur doit vérifier que le produit fourni s'adapte aux besoins auxquels il est destiné et doit effectuer un test préliminaire en cas nécessaire.

Les informations contenues dans cette fiche servent de guide à l'utilisateur mais n'offrent pas de garantie. Pour plus d'informations sur la sécurité et l'environnement, consultez la fiche de données de sécurité du produit



## FICHE TECHNIQUE ENDUIT FINITION

### MODE D'EMPLOI

Pétrir avec de l'eau en ajoutant 400 ml d'eau tiède pour chaque kilogramme d'ENDUIT FINITION PRODEPA.

Le pétrissage peut être effectué manuellement ou mécaniquement à l'aide d'un mélangeur électrique.

Pour le rebouchage des cavités, il est recommandable d'utiliser une spatule de taille moyenne, ce qui permet de bien presser dans le creux. Dans la mesure du possible, assurez-vous que la largeur de la spatule soit légèrement supérieure à celle de la cavité.

En ce qui concerne le lissage des surfaces, il est conseillé de toujours le faire verticalement du bas vers le haut. Placez toujours du matériau en trop et ensuite enlevez l'excès.

Lorsque le matériau sèche, procédez au ponçage, puis appliquez une autre couche d'enduit horizontalement de droite à gauche.

Pour une finition sans imperfections, poncez la surface après la deuxième couche et peignez avec une peinture PRODEPA.

### CONDITIONNEMENT

Paquets de 1 Kg et 5 Kg et sacs de 15 Kg

